

Ampacoll® BK 530

▀ Dwustronnie klejąca taśma z kauczuku butylowego



- ▶ Dwustronna, wysokiej jakości taśma
- ▶ Wysoko elastyczna

zewnątrzna
wewnętrzna

Ampacoll® BK 530 [15 mm] do zakładek



Wymiary rolki

Długość: 25 m / Szerokość: 15 mm / Grubość: 1 mm

Zawartość kartonu

8 rolek = 200 mb

Paleta

60 kartonów = 12'000 mb

Ampacoll® BK 530 [20 mm] do zakładek i połączeń krawędziowych



Wymiary rolki

Długość: 25 m / Szerokość: 20 mm / Grubość: 2 mm

Zawartość kartonu

8 rolek = 200 mb

Paleta

32 kartony = 6'400 mb

Szczegóły techniczne:

Czas przechowywania	2 lata
Temperatura robocza	powyżej 0 °C
Odporność na temp.	-40 do +90 °C
Odporność na warunki atmosf.	3 miesiące

10

Jahre Garantie*
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty

* Gwarancja producenta obejmuje koszty demontażu i wymiany jak również szkód wynikowych, łącznie z materiałami na wymianę.

ISO 9001:2008
Swiss Research



Optymalna do zastosowania z następującymi materiałami:

- ▶ Folie parochronne i paroizolacje
- ▶ Heblowane drewno, suche i czyste
- ▶ Surowe miękkie płyty włóknowe*
- ▶ Płyty OSB*
- ▶ Płyty wiórowe*
- ▶ Płyty gipsowe ścienne*
- ▶ Płyty gipsowo-włóknowe*
- ▶ Beton (porowaty i gładki)*
- ▶ Cegły*
- ▶ Fugi, zaprawy murarskie, tynk itp.*
- ▶ Metale (aluminium, stal itp.)
- ▶ Komponenty PE i PVC
- ▶ Bitum, piaskowane kanały*

* zawsze należy użyć podkładu

Opis produktu

Dwustronna taśma z kauczuku butylowego do zaklejania membran ściennych, folii parochronnych oraz paroizolacyjnych. Równie proste w aplikacji i trwałe są niemal wszystkie łączenia z drewnem, murem, betonem, metalem itp. Jeżeli to konieczne użyj podkładu!

Wskazówki zastosowania

Łączone powierzchnie muszą być czyste, suche, odtłuszczone oraz pozbawione kurzu. Taśma **Ampacoll® BK 530** przywiera natychmiast do powierzchni. Oderwanie taśmy od powierzchni jest możliwe tylko w ograniczonym zakresie. Należy zwrócić uwagę na poprawne ułożenie zakładki przed aplikacją taśmy. W przypadku zabezpieczania połączeń krawędziowych membran ściennych, folii parochronnych oraz paroizolacji na nierównych lub zanieczyszczonych podłożach takich jak beton, cegły, surowe drewno itp. taśma **Ampacoll® BK 530** powinna być użyta wraz z podkładem **Ampacoll® Primer 531** lub **Ampacoll® Connecto**.

Wyłączny dystrybutor w Polsce:

SPECTERM
ul. Henryka Pobożnego 4
67-410 Sława
Tel. (0048) 534 021 292, (0048) 601 955 537
Tel/Fax 0048 68 356 64 49
www.specterm.pl, info@specterm.pl

Ampack AG
Seebleichstrasse 50
CH-9401 Rorschach
Phone +41 (0)71 858 38 00
Fax +41 (0)71 858 38 37
ampack@ampack.eu
www.ampack.eu

