

Ampacoll® FE



▶ Taśma do montażu stolarki okiennej



wewnętrzna

- ▶ Brak kleju w pustce okiennej
- ▶ Podzielony, łatwy do usunięcia pasek zabezpieczający
- ▶ Do zewnętrznych połączeń okiennych należy użyć produktu systemowego **Ampacoll® XT**, 60 mm

Ampacoll® FE

do połączeń okiennych



Wymiary rolki

Długość: 25 m / Szer.: 60 mm / Grubość: 0,3 mm

Zawartość kartonu

10 rolek = 250 mb

Paleta

34 kartony = 8'500 mb

do narożników



Szczegóły techniczne:

Czas przechowywania	2 lata
Temperatura robocza	Powyżej -5 °C
Odporność na temp.	-30 do +90 °C

Znaki handlowe i raporty z testów

- ▶ Zgłoszenie patentowe w Szwajcarii
Nr 0142/00 z dnia 25.01.2000
- ▶ Niemiecki wzór użytkowy (DGM)
200 01 626.1
- ▶ Europejski patent nr 1 120 502
- ▶ Raport Niemieckiego Instytutu Systemów Okiennych (ift) na www.ampack.eu

10

Jahre Garantie*
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty

* Gwarancja producenta obejmuje koszty demontażu i wymiany jak również szkód wynikowych, łącznie z materiałami na wymianę.

ISO 9001:2008
Swiss Research



Optymalna do zastosowania z następującymi materiałami:

- ▶ Folie parochronne i paroizolacyjne
- ▶ Folie polietylenowe
- ▶ Heblowane drewno
- ▶ Metale (aluminium, stal itp.)
- ▶ Komponenty polietylenowe (np. panele)
- ▶ Komponenty PVC (np. okna)

Wskazówki zastosowania

Łączone powierzchnie powinny być czyste, suche, odtłuszczone oraz pozbawione kurzu.

Przeźród bez kleju oraz wąska strefa z klejem

Dzięki przestrzeni bez kleju taśma **Ampacoll® FE** jest łatwa w użyciu w narożnikach (okna / węgary). Wąską część z klejem należy przykleić do ramy okiennej. Odporny na rozerwanie pasek zabezpieczający łatwo się zdejmuje nawet w wąskich narożnikach.

Szeroka strefa z klejem

Zamocuj taśmę **Ampacoll® FE** w narożniku okiennym w taki sposób, aby szeroką część z klejem można było przykleić po zdjęciu drugiego paska zabezpieczającego. Podzielony pasek zabezpieczający umożliwia prefabrykację na hali oraz dokończenie procesu montażu i zabezpieczania okien na placu budowy.

Innowacja w technologii klejenia

Ampacoll® FE jest taśmą z syntetycznych włókien z zastosowaniem tkaniny maskującej, na której po jednej stronie nałożony został modyfikowany klej akrylowy. **Ampacoll® FE** posiada przestrzeń wolną od kleju oraz podzielony, łatwo usuwalny polietylenowy pasek zabezpieczający. Dzięki przestrzeni wolnej od kleju taśma **Ampacoll® FE** może zniwelować siły ścinające spowodowane ruchami komponentów bez odrywania się taśmy. Prawdziwe udogodnienie w konstrukcjach drewnianych.

Wyłączny dystrybutor w Polsce:

SPECTERM
ul. Henryka Pobożnego 4
67-410 Sława
Tel. (0048) 534 021 292, (0048) 601 955 537
Tel/Fax 0048 68 356 64 49
www.specterm.pl, info@specterm.pl

Ampack AG
Seebleichstrasse 50
CH-9401 Rorschach
Phone +41 (0)71 858 38 00
Fax +41 (0)71 858 38 37
ampack@ampack.eu
www.ampack.eu

