

Ampacoll® INT

► Akrylowa taśma klejąca do dwóch rodzajów zastosowań



wewnętrzna

- ▶ Wytrzymała, rozszerzalna, łatwa do oderwania ręcznie
- ▶ Żadnych wycieków kleju po bokach
- ▶ Możliwość użycia od -5 °C
- ▶ Prześwitująca, z nadrukowaną linią pozycjonującą

Ampacoll® INT

do zakładek



Wymiary rolki

Długość: 40 m / Szer.: 60 mm / Grubość: 0,25 mm

Zawartość kartonu

10 rolek = 400 mb

Paleta

42 kartony = 16'800 mb

do przepustów



Szczegóły techniczne:

Czas przechowywania	2 lata
Temperatura robocza	Powyżej -5 °C
Odporność na temp.	-20 do +80 °C

Prawa ochronne

- ▶ Szwajcarski patent nr 695 675
- ▶ Szwajcarski wniosek patentowy nr 0069/04 z dnia 19.01.2004

10

Jahre Garantie*
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty

* Gwarancja producenta obejmuje koszty demontażu i wymiany jak również szkód wynikowych, łącznie z materiałami na wymianę.

ISO 9001:2008
Swiss Research



Optymalna do zastosowania z następującymi materiałami:

- ▶ Folie parochronne i paroizolacje
- ▶ Folie polietylenowe
- ▶ Heblowane drewno
- ▶ Płyty OSB
- ▶ Płyty wiórowe
- ▶ Płyty gipsowe*
- ▶ Płyty włóknowo-gipsowe*
- ▶ Metale (aluminium, stal itp.)
- ▶ Komponenty polietylenowe (np. panele)
- ▶ Komponenty PVC (np. okna)

* należy użyć podkładu

Wskazówki zastosowania

Łączone powierzchnie muszą być czyste, suche, odtłuszczone oraz pozbawione kurzu.

Zakładki

Jeżeli to konieczne, należy wyczyścić łączone powierzchnie. Oderwać ręcznie pasek taśmy **Ampacoll® INT** o odpowiedniej długości. Przy pomocy linii pozycjonującej umieścić taśmę tak, aby była wyśrodkowana na łączeniu. Dociśnięcie taśmy polepszy związanie.

Przepusty

Przy zabezpieczaniu przepustów takich jak krokwie, wyloty wentylacji, belki itp. należy zastosować taśmę **Ampacoll® INT** w miejscu nachodzenia folii na przepust. Nie należy zbytnio naprężać taśmy, tak aby jakiegokolwiek późniejsze ruchy elementów konstrukcyjnych mogły zostać zabsorbowane.

Wyłączny dystrybutor w Polsce:

SPECTERM
ul. Henryka Pobożnego 4
67-410 Stawa
Tel. (0048) 534 021 292, (0048) 601 955 537
Tel/Fax 0048 68 356 64 49
www.specterm.pl, info@specterm.pl

Ampack AG
Seebleichstrasse 50
CH-9401 Rorschach
Phone +41 (0)71 858 38 00
Fax +41 (0)71 858 38 37
ampack@ampack.eu
www.ampack.eu

