

Ampacoll® XT

▶ Akrylowa taśma klejąca do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych



zewnętrzna
wewnętrzna

- ▶ Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz
- ▶ Stabilna wymiarowo dzięki odpornemu na rozzerwania nośnikowi
- ▶ Bardzo silne wiązanie nawet przy -5 °C
- ▶ Możliwa do oderwania ręcznie

Ampacoll® XT [60 mm] do zakładek



Wymiary rolki

Długość: 25 m / Szer.: 60 mm / Grubość: 0,3 mm

Zawartość kartonu

10 rolek = 250 mb

Paleta

28 kartonów = 7'000 mb

Ampacoll® XT [75 mm] do połączeń frontowych i krawędziowych



Wymiary rolki

Długość: 25 m / Szer.: 75 mm / Grubość: 0,3 mm

Zawartość kartonu

6 rolek = 150 mb

Paleta

28 kartonów = 4'200 mb

Szczegóły techniczne:

Czas przechowywania	2 lata
Temperatura robocza	Powyżej -5 °C
Odporność na temp.	-40 do +100 °C
Czas ekspozycji na zewnątrz	4 miesiące
Współczynnik s_D	0,02 m (nośnik)

Ampacoll® XT [100 mm] slit do połączeń elementów konstrukcyjnych



Wymiary rolki

Długość: 25 m / Szer.: 100 mm / Grubość: 0,3 mm

Zawartość kartonu

4 rolki = 100 mb

Paleta

28 kartonów = 2'800 mb

Ampacoll® XT [150 mm] slit do połączeń narożnikowych oraz grzbietów



Wymiary rolki

Długość: 25 m / Szer.: 150 mm / Grubość: 0,3 mm

Zawartość kartonu

4 rolki = 100 mb

Paleta

28 kartonów = 2'800 mb

10

Jahre Garantie*
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty

* Gwarancja producenta obejmuje koszty demontażu i wymiany jak również szkód wynikowych, łącznie z materiałami na wymianę.

ISO 9001:2008
Swiss Research



Optymalna do zastosowania z następującymi materiałami:

- ▶ Membrany dachowe i ścienne
- ▶ Paroizolacje i uszczelki
- ▶ Szalunki
- ▶ Folie polietylenowe
- ▶ Heblowane drewno
- ▶ Miękkie płyty włóknowe*
- ▶ Średniotwarde i twarde płyty włóknowe
- ▶ Płyty OSB, płyty wiórowe
- ▶ Płyty gipsowe*
- ▶ Płyty włóknowo-gipsowe*
- ▶ Beton*
- ▶ Metale (aluminium, stal itp.)
- ▶ Komponenty polietylenowe (np. panele)
- ▶ Komponenty PVC (np. okna)

* zawsze należy użyć podkładu

Wskazówki zastosowania

Łączone powierzchnie muszą być czyste, suche, odtuszczone oraz pozbawione kurzu. Taśma **Ampacoll® XT** jest idealna do powietrzno- i wiatroszczelnego zabezpieczania połączeń na zakładkę **1**, zaklejania połączeń frontowych i krawędziowych drewnianych materiałów panelowych **2**, zabezpieczania zarówno wąskich jak i szerokich połączeń pomiędzy elementami konstrukcyjnymi **3** oraz zaklejania narożników oraz grzbietów płyt **4**.

Ampacoll® XT wiąże się natychmiast z substratem. Pozostaje odporna na warunki atmosferyczne do 4 miesięcy. Należy zwrócić uwagę, aby po zaklejeniu połączenie nie zostało uszkodzone mechanicznie (np. przez obiekty po nim przeciągane).

Wyłączny dystrybutor w Polsce:

SPECTERM
ul. Henryka Pobożnego 4
67-410 Sława
Tel. (0048) 534 021 292, (0048) 601 955 537
Tel/Fax 0048 68 356 64 49
www.specterm.pl, info@specterm.pl

Ampack AG
Seebleichstrasse 50
CH-9401 Rorschach
Phone +41 (0)71 858 38 00
Fax +41 (0)71 858 38 37
ampack@ampack.eu
www.ampack.eu

