

## T-Comfort MD / WYPOSAŻENIE

### Profil:

- » Wykonany w technologii Titanium Technology o doskonałych właściwościach termoizolacyjnych.

### Szyby:

- » Opcja standardowa: pakiet dwuszybowy 24mm z szybą niskoemisyjną wypełnioną argonem  $U=1,1$  W/m<sup>2</sup>K
- » Opcja do wyboru:
  - Pakiet trzyszybowy 36mm z szybą niskoemisyjną wypełnioną argonem  $U=0,6$  W/m<sup>2</sup>K
  - Pakiet szybowy z ciepłą ramką

### Okucia:

- » Standard:
  - Blokada błędnego położenia klamki
  - Okucia Roto NT z zaczepami antywłamaniowymi
  - Podnośnik skrzydła
- » Opcja:
  - Dwu lub trzystopniowa regulacja uchyłu
  - Okucia antywłamaniowe (5 lub 9 punktowe)
  - Hamulec rozwarcia sterowany klamką
  - Ogranicznik rozwarcia
  - Pochwył
  - Zatrask
  - System Tilt First
  - Klamka roto Comfort
  - Mikrowentylacja
  - Magnetyczny system kontroli otwarcia okna MVS
  - Automatyczny, programowany system uchylno-ryglujący sterowany zdalnie

### Klamki:

W standardzie klamka aluminiowa biała dla okien białych i kolorowych od zewnątrz, dla okien dwustronnie kolorowych klamka anodowana srebrna lub złota aluminiowa

### Uszczelnienie:

- » Pakiet z trzema uszczelkami w standardzie
- » Uszczelki:
  - Dla okien w kolorze białym uszczelka szara wgrzewana
  - Dla okien kolorowych od zewnątrz i dwustronnie kolorowych w kolorze białym w okleinie lub kremowej bieli uszczelka szara wgrzewana
  - Dla okien kolorowych od zewnątrz w pozostałych kolorach uszczelka czarna wgrzewana i szara w listwie przyszybowej
  - Dla okien dwustronnie kolorowych w pozostałych kolorach uszczelka czarna wgrzewana
- » Możliwość zmiany koloru uszczelki w oknach białych.